



PRODUCTOS
Especificaciones Técnicas

ESLATENE HD

PRODUCTO Polietileno alta densidad reciclado

REFERENCIA UNE 53978

DENOMINACIÓN Clase IV / Clase II

APLICACIÓN PREFERENTE Soplado de cuerpos huecos / Extrusión de tubería

CARACTERÍSTICAS (UNE 53978) Y MÉTODOS DE ENSAYO

INDICE DE FLUIDEZ (0.30 (+0.15/ -0.10)) g/10 min (190°C 2.160 kg)
(EN ISO 1133)

DENSIDAD DE MASA (0.955 ± 0.010) g/cc
(EN ISO 1183-1)

CENIZAS Máximo 2.00 %
(EN ISO 3451-1)

NEGRO CARBONO (negro) Mínimo 1.00 %
(EN ISO 53375-2)

HUMEDAD < 0.1 %
(Método Interno)

COLOR Negro / Natural / Verde / Gris

CODIGO DE PRODUCTO 2310300 / 2310100 / 2310600 / 2310900

UNIDAD DE ENVASE sacos 25 kg / big bags

UNIDAD DE TRANSPORTE Paletas de 1.250 kg
Alternativamente big bags hasta 1.100 kg o cisternas

LOTE HOMOGENEO 25 Tn

No apto para la producción de uso alimentario.