

eslatirene^{PS}

PS

eslavaplásticos

ESLATIRENE PS

PRODUCTO PS R NEGRO 97,13% PCR

REFERENCIA UNE-EN 15342

Características y métodos de ensayo

ÍNDICE DE FLUIDEZ (6.00 ± 3.00) g/10 min (200° C · 5.00 kg)

EN ISO 1133



DENSIDAD DE MASA (1,025 ± 0,030) g/cc

EN ISO 1183-1



CENIZAS Máximo 3.00 %

EN ISO 3451-1



NEGRO CARBONO (negro) Mínimo 1.00 %

EN ISO 53375-2



HUMEDAD < 0.1 %

Método Interno



RESISTENCIA AL IMPACTO

(ANUAL) EN ISO 179-1 > 25 kJ/m²

(ANUAL) EN ISO 180 > 30 kJ/m²



NIVEL DE FILTRACIÓN 100 - 150 µm



CÓDIGO DE PRODUCTO

4310300



UNIDAD DE ENVASE

Sacos 25 kg / big bags



UNIDAD DE TRANSPORTE

Paletas de 1.250 kg

Alternativamente big bags hasta 1.100 kg o cisternas



LOTE HOMOGÉNEO

25 Tn



CONDICIÓN

No apto para la producción de uso alimentario



COLOR Negro

ET-CAL / 05 / A
20.10.23